

**САМОЕ ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА**

OMNICOMM SMART

**ТЕРМИНАЛ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С СЕРВИСОМ
МОНИТОРИНГА OMNICOMM ONLINE**



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для установки на различные типы транспортных средств.

Обеспечивает непрерывный контроль местоположения и других параметров, с возможностью передачи данных в систему мониторинга транспорта Omnicomm Online.



Терминалы, как и все оборудование Omnicomm, изготавливаются на собственном производстве, сертифицированном по ISO 9001:2008, и на них распространяется пожизненная гарантия производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Компактный размер** для установки терминала в любые труднодоступные места
- **Интерфейс RS-485** для подключения датчика уровня топлива или другого поддерживаемого оборудования
- **CAN-интерфейс** для чтения параметров автомобиля с CAN-шины транспортного средства
- **Универсальный вход** для подключения датчика уровня топлива Omnicomm LLS-AF или других датчиков, обеспечивающих контроль транспортного средства.
- **Встроенный архив** на 150000 событий
- **Встроенный акселерометр** для определения опасной езды
- **Удаленная настройка** и диагностика терминала через GPRS

Общие характеристики

Габаритные размеры, мм	90,0 x 80,0 x 30,0
Степень защиты корпуса	IP20
Масса, кг	0,3
Тип антенн GPS/ГЛОНАСС и GSM	встроенные
Рабочая температура эксплуатации, °C	от - 40 до + 85

Питание

Напряжение питания, В	от 8 до 30
-----------------------	------------

Передача данных

Канал передачи данных	GSM / GPRS
-----------------------	------------

ГНСС

Система глобального позиционирования	ГЛОНАСС + GPS
--------------------------------------	---------------

Входы

Ключ зажигания	Есть
Универсальные входы	1

Интерфейсы

CAN	1
RS-485	1

Возможности

Количество подключаемых ДУТ, шт	1
Объем архива, записей, не более	150 000
Акселерометр	Есть

OMNI*i*COMM
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА

8 800 100 24 42
www.omnicomm.ru